

Дисперсия

POWER MIX

Специальная дисперсия для обогащения, придания эластичности и гидрофобизации тонкослойным и среднеслойным клеям UZIN для керамической плитки.

Сфера применения:

Обогащение, придание эластичности и гидрофобизации гидравлически затвердевающим тонкослойным и среднеслойным клеям UZIN для керамической плитки, таким как Power Base, Power Plus, Power Plus Turbo, Power Fluxx, Power Fluxx Turbo и UZIN-Mittelbettmörtel. Специально применяется на склонных к деформациям и чувствительных к воздействию влажности основаниях, таких как стяжки с подогревом, балконы, террасы и т.п., а также при укладке плиток с гладкой, плотной обратной стороной, а также при укладке плитки на плитку. Для стен и пола, для наружных и внутренних работ.

Свойства:

UZIN Power Mix очень концентрированная специальная дисперсия на водной основе, добавляемая в воду для замеса. UZIN Power Mix улучшает рабочую консистенцию, способность к смачиванию и клеящие свойства клея. Адгезия и пластичность обогащенного клея, в зависимости от количества добавки, заметно улучшаются. Получается хорошо схватывающийся, пластичный клей.

Порядок работы:

При обогащении клея дисперсией Power Mix берется 1 часть дисперсии и 2 части воды (= жидкость для замеса), перемешиваются и добавляется сухой клей, (например 2,5 литра Power Mix и 5 литров воды).

Важные указания:

- Не работать при t^0 ниже 5 °C и выше 25 °C.
- UZIN Power Mix применять только в системе с гидравлически затвердевающими тонко-и среднеслойными клеями UZIN для керамической плитки.
- консистенция клея после обогащения дисперсией будет немного гуще, чем после затворения только водой. Консистенция регулируется добавлением воды.
- Инструменты сразу же после работы промыть водой.
- Срок хранения 12 месяцев. Хранить в сухом прохладном месте. Беречь от мороза. Начатые упаковки сразу же плотно закрывать и содержимое как можно быстрее использовать.
- Учитывать информацию по продукту UZIN Power Mix и используемого клея.