



# PARKETT POLISH

Эмульсия на растворителе для ухода за паркетными полами

## Сфера применения:

Эмульсия на основе растворителя для высококачественного ухода за деревянными полами.

Пригодна для ухода за :

- паркетных полов, вскрытого лаком
- пробковых полов, вскрытых лаком
- пропитанных деревянных полов
- дощатых полов
- деревянной брусчатки

## Примечание:

Перед покрытием поверхности лаком необходимо произвести грунтование поверхности, чтобы избежать слипания боковых поверхностей плашек, это особенно касается деревянной брусчатки, торцевого паркета, строганых досок и полов с водным подогревом.

## Свойства материала /Преимущества:

Эмульсия на основе растворителя, благодаря созданию защитной пленки длительное время защищает лаковый слой и уменьшает следы от ходьбы и каблуков. Pallmann PARKETT POLISH продлевает срок эксплуатации деревянной поверхности.

- Готовая к работе
- Выдерживает нагрузки
- Без формальдегида

## Технические данные:

Вид упаковки:	жестяная фляга
Расфасовка :	1 л
Гарант. срок хранения:	ок. 24 месяцев
Цвет:	мятный
Температура при работе:	18-25 <sup>0</sup> С
Содержание растворителя:	ок.80%
Расход:	ок. 30 мл/м <sup>2</sup>
1 литра хватает на:	30-50 м <sup>2</sup>
Полировка:	через 10 минут*

\* при нормальных климатических условиях

## Подготовка основания:

Пол очистить от пыли, грязи и жира с помощью пылесоса, тряпки или волосяной щетки средством Pallmann GRUNDREINIGER.

## Порядок работы:

1. Емкости перед применением довести до комнатной температуры и хорошо потрясти.
2. Нанести средство Pallmann PARKETT POLISH однородным тонким слоем специальной шваброй Pallmann WISCHMOPP.
3. Через 10 минут поверхность нужно располировать. Рекомендуется это сделать дисковой шлифмашиной с белым падом.
4. Для того, чтобы не превысить время высыхания, поверхность нужно обрабатывать по квадратам, площадью 30-50 м<sup>2</sup>. При превышении времени высыхания происходит образование полос.
5. Регулярный уход увеличивает срок эксплуатации. Со средством Pallmann PARKETT POLISH поверхность оптимально защищена и ее оптика сохраняется.
6. Швабру Pallmann WISCHMOPP очистить соответствующим растворителем. Швабра, пропитанная средством Pallmann PARKETT POLISH может самовоспламениться.

## Важные указания:

- Материалы сохраняют свойства в заводской упаковке в умеренно прохладном месте не менее 24 месяцев. Не полностью использованные упаковки тщательно закрывать.
- Оптимальная температура при работе 18-25<sup>0</sup>С, относительная влажность < 65%. Низкие температуры и высокая влажность воздуха удлиняют, высокие температуры и низкая влажность сокращают время высыхания.
- Не превышать времени высыхания, т.к. это приводит к образованию полос
- При работе с дисковой шлифмашиной накапать PARKETT POLISH на поверхность и распределить белым падом. Через ок. 15 мин. располировать новым белым падом.
- Свежевскрытые лаком поверхности можно обрабатывать средством PARKETT POLISH только после достижения окончательной прочности лаковой системы.
- Для основной чистки сильно загрязненных или перевощенных полов применяют средство Pallmann GRUNDREINIGER.
- На поверхность, площадью 2-4 м<sup>2</sup> нанести средство GRUNDREINIGER, дать прореагировать в течение 2-5 мин., отставший слой потереть щеткой и снять тряпкой. Затем протереть 2 раза теплой чистой водой и вытереть насухо
- Все поверхности, прошедшие основную чистку, нуждаются в новом уходе, оптимальное средство для защиты и ухода - Pallmann PARKETT POLISH
- Швабра, пропитанная средством Pallmann PARKETT POLISH может самовоспламениться.

## Охрана труда и окружающей среды:

Содержит большое количество растворителя. Класс опасности AII по TRbF 20. Маркировка Xn: «Вреден для здоровья». Пары растворителя могут образовывать с воздухом взрывоопасную смесь. Не курить, избегать открытого огня. Избегать образования искр, поэтому из рабочего помещения вынести все электроприборы, выключатели и т.п. . При работе надевать защитные перчатки и использовать защитный крем для кожи. Учитывать предписания TRbF 20, GefStoffV и TRGS 617, указания по технике безопасности на этикетке, листок безопасности, информацию по продукту.

## Устранение отходов:

Остатки продукта по возможности собрать и далее использовать. Не выливать в канализацию, водопровод или на землю. Емкости без остатков продукта промыть водой и утилизировать в соответствии с местным законодательством. Емкости с жидкими остатками продукта, а также жидкие остатки продукта утилизируются как особый мусор. Емкости с затвердевшим содержимым – строительный мусор.

Эти данные основаны на наших тщательных исследованиях и опыте. Различные условия на строительных объектах и способы обработки влияют на укладочные работы. Их успех, впрочем, зависит от вашей профессиональной оценки условий на стройплощадке, а также от знаний по практическому применению продуктов. Пожалуйста, выполняйте указания, содержащиеся в информации производителей напольных покрытий. С появлением данной информации о продукте все предыдущие указания теряют силу.