



ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ

Codex RZ 230 Natursteinsiegel

Грязе- и водоотталкивающий защитный слой для покрытий из природного камня.

Сфера применения:

Мастика для природного камня RZ 230 Natursteinsiegel – мастика для первичного ухода за всеми поверхностями из необработанного природного и готовых бетонных элементов. RZ 230 Natursteinsiegel ухаживает, защищает от царапин, отталкивает грязь и препятствует скольжению. Для внутренних работ.

Пригоден для :

- Природного камня
- Искусственного камня
- Готовых бетонных элементов

Важное указание:

Продукты первичного ухода наносятся после основной чистки и нейтрализации чистой водой на сухой пол, за два рабочих прохода, неразбавленными

Преимущества/Свойства продукта:

- Защищает при сильных нагрузках
- Не создает окаймлений из грязи
- Грязеотталкивающий
- Препятствует скольжению

Технические данные:

Вид упаковки:	фляга (ПЭ)
Расфасовка:	1000 мл
Гарант. срок хранения:	неограничен
Цвет:	прозрачный
Температура при работе:	от +18 до +30°C
Готовность для прохода:	через 12-16 часов
Значение pH:	8,9

RZ 230 Natursteinsiegel

Подготовка:

Поверхность перед применением мастики для природного камня RZ 230 Natursteinsiegel тщательно очистить с помощью интенсивного очистителя RZ 110 Intensivreiniger. Применять в соответствии с инструкцией. Затем покрытие нейтрализовать 2 раза чистой водой и затем дать полностью высохнуть. На свежеложенных поверхностях тонкослойный раствор должен полностью высохнуть. Затем начинать покрытие лаком.

Порядок работы:

1. Емкости перед работой легко и непродолжительно потрясти
2. Мастика для природного камня RZ 230 Natursteinsiegel перелить в овальное ведро, не выливать непосредственно на основание
3. Обмакнуть тонковеревочную швабру с зажимом в ведро, и начиная от края наносить насыщенным равномерным слоем, по полосам, на основание.
4. Поверхности дать высохнуть в течение 60 минут, швабру промыть.
5. Второй проход осуществлять поперек первого прохода.
6. Не нагружать пол в течение 16 часов.
7. Через 5 часов по полу можно осторожно ходить.
8. Рабочие материалы тщательно очистить.

Расход: ок. 50 мл/м² (при 2 нанесениях)
Хватает примерно на 20 м²

Важные указания:

- Срок хранения материалов в заводской упаковке - неограничен.
- Беречь от сильных перепадов температур. Начатые упаковки тщательно закрывать.
- Оптимальная условия для работы при низкой до нормальной влажности (ок. 65%) и нормальной температуре (18-30°C). Высокие температуры и низкая влажность воздуха сокращают время высыхания
- При применении на больших площадях провести предварительное тестирование
- На сильно впитывающих поверхностях рекомендуется нанесение третьего слоя
- Обработанные поверхности могут быть заполированы однодисковой шлифовальной машиной
- Поверхности, покрытые мастикой RZ 230 Natursteinsiegel нуждаются в регулярном уходе с помощью очистителя RZ 310 Pflegereiniger.
- Регулярный уход за поверхностью с помощью чистящего средства RZ 310 Pflegereiniger улучшает оптику поверхности и создает грязеотталкивающий эффект
- Перед применением чистящего средства RZ 310 Pflegereiniger рекомендуется получить консультацию технического отдела
- Нанесенный лак можно удалить с помощью интенсивного очистителя RZ 110 Intensivreiniger

Охрана труда и окружающей среды:

Не горючая, не раздражающая, не опасная для окружающей среды. Возможно воздействие отдушек, консервантов на отдельные группы лиц, склонных к аллергии. При работе рекомендуется использование защитного крема для кожи, а также проветривание помещения.

Устранение отходов:

Не разбавленным не выливать в канализацию, водопровод или на землю. Емкости без остатков продукта прополоскать небольшим количеством воды и утилизировать в соответствии с местным законодательством.

Эти данные основаны на наших тщательных исследованиях и опыте. Качество вашей работы зависит от профессиональной оценки условий на стройплощадке, а также от правильного применения материала. В сомнительных случаях провести собственное исследование или обратиться за квалифицированным советом. Строго выполнять указания, содержащиеся в информации на упаковке и инструкции. С появлением данной информации о продукте все предыдущие указания теряют силу.