

Бланк согласования технических требований по установке покрытий

Объект Адрес _____ тел. _____	Архитектор Адрес _____ тел. _____	Заказчик Адрес _____ тел. _____
--	--	--

Виды применяемых покрытий <input type="checkbox"/> ковролин <input type="checkbox"/> бытовой винил <input type="checkbox"/> коммерческий винил <input type="checkbox"/> натуральный линолеум <input type="checkbox"/> пробка <input type="checkbox"/> резиновые покрытия <input type="checkbox"/> каучуковые покрытия <input type="checkbox"/> циновки <input type="checkbox"/> ламинат-пол <input type="checkbox"/> паркет штучный <input type="checkbox"/> паркет готовый <input type="checkbox"/> паркет экзотический <input type="checkbox"/> плитка керамическая <input type="checkbox"/> кислотостойкая плитка <input type="checkbox"/> натуральный камень <input type="checkbox"/> искусственный камень	Требования по остаточной влажности от производителя покрытия <input type="checkbox"/> менее 1,5 % СМ <input type="checkbox"/> 1,5 – 2,5 % СМ <input type="checkbox"/> 2,5 – 4 % СМ <input type="checkbox"/> 4 – 6 % СМ <input type="checkbox"/> более 6 % СМ Требования к загрязнениям (масло, старый клей, битум) <input type="checkbox"/> удалить все <input type="checkbox"/> удалить до прочности стяжки - более 100 кг/см ² <input type="checkbox"/> не удалять	Требования по прочности от производителя покрытия <input type="checkbox"/> более 300 кг/см ² <input type="checkbox"/> 200 – 300 кг/см ² <input type="checkbox"/> 100 – 200 кг/см ² Гидроизоляция стяжки <input type="checkbox"/> от наружной влажности <input type="checkbox"/> от влаги в стяжке <input type="checkbox"/> с применением манжет и лент для стыков <input type="checkbox"/> без применения манжет и лент для стыков Наличие микротрещин в нивелирмассе <input type="checkbox"/> допускается <input type="checkbox"/> не допускается
---	--	---

Допускаемая разность отметок

	<table border="1" style="width: 100%; height: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 5%;">3</td><td style="width: 5%;"> </td><td style="width: 5%;"> </td><td style="width: 5%;"> </td><td style="width: 5%;"> </td><td style="width: 5%;"> </td><td style="width: 5%;"> </td><td style="width: 5%;"> </td><td style="width: 5%;"> </td><td style="width: 5%;"> </td></tr> <tr><td>4</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td>5</td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td><td> </td></tr> </table>	3										4										5																																																																															
3																																																																																																					
4																																																																																																					
5																																																																																																					

Требования к ровности <input type="checkbox"/> евростандарт ДИН 18202 – 6 мм на 2 м <input type="checkbox"/> ГОСТ 3.04.01.87 - 2 мм на 2 м <input type="checkbox"/> согласованный параметр _____ Требование производителя покрытия по водо- / электроподогреву стяжки <input type="checkbox"/> допускается <input type="checkbox"/> не допускается Требование к электропроводности <input type="checkbox"/> электропроводность согласно ДИН <input type="checkbox"/> без электроотвода Требования по шумопоглощению <input type="checkbox"/> выполнять <input type="checkbox"/> не выполнять Требования по теплоизоляции <input type="checkbox"/> выполнять <input type="checkbox"/> не выполнять	Требования к температурным швам <input type="checkbox"/> установить для площади в 40м ² <input type="checkbox"/> не устанавливать <input type="checkbox"/> швы у стен выполнить <input type="checkbox"/> швы у стен не выполнять Минимальная толщина нивелирмассы <input type="checkbox"/> 1 мм <input type="checkbox"/> 1 – 3 мм <input type="checkbox"/> не ограничена Контрольно-измерительный инструмент <input type="checkbox"/> заказчика <input type="checkbox"/> укладчика <input type="checkbox"/> подрядчика <input type="checkbox"/> независимого эксперта	Срок укладки покрытия после ремонта или выравнивания основания <input type="checkbox"/> 2 – 3 дня <input type="checkbox"/> 1 – 2 недели <input type="checkbox"/> больше месяца <input type="checkbox"/> не определен Температура воздуха при укладке покрытий, по требованию производителя <input type="checkbox"/> 20 – 25 ⁰ С <input type="checkbox"/> 10 - 35 ⁰ С <input type="checkbox"/> 5 - 45 ⁰ С Влажность воздуха <input type="checkbox"/> 60 – 70% <input type="checkbox"/> 50 – 90% <input type="checkbox"/> 30 – 100%
---	--	---

Дополнительные технические требования: _____

Заказчик: _____ Архитектор: _____ Подрядчик: _____ Укладчик покрытия: _____

Дата: _____