



		Электропроводные клеи				
		UZIN	UZIN	UZIN	UZIN	UZIN
		UZ 57 L Okoline	KE 2000 SL	KE 66 L	KR 421 L	UZIN U 1000 + 20 % UZIN PE 262 L
Электропроводные покрытия						
Текстильные покрытия с синтетической подосновой		● ¹⁾				
ковровая плитка с прорезиненной подосновой						●
Иглопробивные покрытия		● ¹⁾		■ ²⁾		
ПВХ- покрытия			● ¹⁾		■ ²⁾	
Натуральный линолеум		● ²⁾				
Каучуковые покрытия с отшлифованной обратной стороной	а) в рулонах		● ²⁾		■ ²⁾	
	б) в плитках			● ³⁾	● ¹⁾	
Цвет клея		светло-серый	светло-серый	светло-серый	черный	светло-серый



Основная область применения



Применение возможно

Базовые материалы

Полы

Паркет

- 1) Электропроводный слой UZIN PE 260 L
- 2) Медная лента клеится в середине под каждым рулоном, в конце рулонов замыкается соответственно поперек
- 3) Медная лента клеится посередине плит, в начале и конце помещения поперек

Перечисленные здесь рекомендации не могут из-за ограниченности объема быть полными. Необходимо обязательно соблюдать всю информацию, указанную в отдельных рекомендациях по продуктам.