



# ИЗОЛИРУЮЩИЕ ПОДЛОЖКИ

	ИЗОЛИРУЮЩИЕ ПОДЛОЖКИ					ИЗОЛИРУЮЩИЕ ПОДЛОЖКИ						
	UZIN® Multimol® Vitas <sup>2)</sup>	UZIN® Multimol® SoftSonic <sup>2)</sup>	UZIN® Multimol® Top 4 <sup>2)</sup>	UZIN® Multimol® Top 9 <sup>2)</sup>	UZIN® Multimol® Top 15 <sup>2)</sup>	UZIN® RR 181	UZIN® RR 183 Stabisoft Okoline	UZIN® RR 185	UZIN® RR 186 Stabiflex	UZIN® RR 187	UZIN® RR 188	UZIN® RR 189 Plus (B1)
Свойства												
Старые и новые основания	●	●	●	●	●			●			●	●
По уложенным покрытиям	■	■	■	■	■	■	●	●	●	●	●	●
На полах с водяным подогревом <sup>1)</sup>	●	●	●								●	●
На влажных основаниях								●				
Основания с загрязнениями, напр. промасленные								●				
Наклейка по всей поверхности	●	●	●	●	●		■				●	●
Укладка без наклеивания							●	●	●			
Самоклеящаяся						●				●		
Пригодность для стульев на роликах по DIN EN 12 529	●	●	●	●	●		■ <sup>4)</sup>	●	■	●	■	■ <sup>6)</sup>
Звукоизоляция		18		10	13	27	27				18/19/21	18/19
Класс горючести		B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2	B2		B2	
Толщина в мм	1,0	3,0	4,0	9,0	15,0	6,5	4,0	1,5	1,0	1,0	3,0/4,0/6,0	3,0/4,0
<b>ПОКРЫТИЯ, КОТОРЫЕ МОЖНО КЛЕИТЬ СВЕРХУ</b>												
ПВХ/-ХВ			■ <sup>1)</sup>	■ <sup>1)</sup>	■ <sup>1)</sup>		■ <sup>5)</sup>	●	● <sup>5)</sup>	●	■ <sup>6)</sup>	●
ПВХ-дизайнерская плитка			■ <sup>1)</sup>	■ <sup>1)</sup>	■ <sup>1)</sup>			■		● <sup>1)</sup>	■ <sup>6)</sup>	■ <sup>6)</sup>
Полиолефин												
Натуральный линолеум			■ <sup>1)</sup>	■ <sup>1)</sup>	■ <sup>1)</sup>			■ <sup>1)</sup>		■ <sup>1)</sup>	■ <sup>6)</sup>	■ <sup>6)</sup>
Каучуковые покрытия												
Укладка паркета												
а) шип-паз	●	●	●	●	●						● <sup>7)</sup>	■ <sup>7)</sup>
б) гладкий торец (без шипа-паза)	●	●	●	●	●							
Текстильные покрытия			■ <sup>1)</sup>	■ <sup>1)</sup>	■ <sup>1)</sup>	●	●	●	●	●	●	●
Иглопробивные покрытия			■ <sup>1)</sup>	■ <sup>1)</sup>	■ <sup>1)</sup>	■	■	●	■	●	●	●

- Основная область применения
- Полю
- Паркет
- Применение возможно

**Базовые материалы**  
Полю  
Паркет

- 1) Обратиться за консультацией в технический отдел UZIN
- 2) Снимают напряжения
- 3) Широкая область применения

- 4) При нагрузках стульями на роликах подложку следует клеить по всей поверхности
- 5) Для площадей размером до 40 м<sup>2</sup>
- 6) Применять армирующую сетку и зашпаклевать UZIN KR 430
- 7) Под паркет максимальная толщина подложки 4 мм

Перечисленные здесь рекомендации не могут из-за ограниченности объема быть полными. Необходимо обязательно соблюдать всю информацию, указанную в отдельных рекомендациях по продуктам.